

APZ23-DOUBLE9-750 Fit and Go Wall

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt a s pevným límcom ku stene

Použitie


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre bezbariérový prístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Spádovanie vnútornej časti žlabu
- Stavebná výška 81 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Podlahový žlab z jedného kusu ocele
- Vanica je chránená polystyrénovou vložkou
- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Záruka 25 rokov
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab
- Obojstranný rošt DOUBLE (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Sifón pre podlahový žlab APZ-S9
- Kombinovaná zápachová uzávačka SMART
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Demontážny háčik
- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2x38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2x38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks



Objednací kód, Logistické informácie

Objednací kód, Logistické informácie					
Kód	EAN		Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ23-DOUBLE9-750	8595580566029	9 mm	3,91 31,28 113,8 kg	820×200×160 825×370×820 mm	8 24 ks

Záruky
2/25 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávačka 30 mm
- Prietok 50 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávky proti tlaku 380 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Minimálna hrúbka betónu 81 mm
- Celková stavebná výška 96-150 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg