

# APZ10BLACK-750BRASS Simple

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, mosadz

## Použitie


Pre použitie vo vnútri budov  
Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy  
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien  
Pre bezbariérový prístup

## Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám
- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Materiál: nerez s pohľadovou povrchovou úpravou mosadz

## Rozsah dodávky

- Žlab
- Kotviaci materiál: vrut Ø4, 2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fóliou
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača SMART
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks



## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód                 | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)   | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| APZ10BLACK-750BRASS | 8595580574857 | 750 mm<br>1,88   56,26   188,8 kg    | 865×80×145   885×785×415 mm | 30   90 ks                     |

## Záruky

2/6 rokov \* Normy EN 1253

## Technické parametre

- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Celková stavebná výška 75–110 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg