

APZ10BLACK-850M Simple

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, čierna-mat

Použitie


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre bezbariérový prístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám
- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Farba: čierna

Rozsah dodávky

- Žlab
- Kotviaci materiál: vrut Ø4, 2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fóliou
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača SMART
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ10BLACK-850M	8595580570781	850 mm	2,03 60,82 202,5 kg	965×80×145 985×785×415 mm	30 90 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Celková stavebná výška 75–110 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg