WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

HOT^2

projektant / designer Mikołaj Wierszyłowski, Wojciech Barański, Przemysław Stawicki

BUDOWA / BUILD

WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ / HEIGHT	**93 mm**
SZEROKOŚĆ / WIDTH	**40 mm**
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	**60 mm**

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- sygnalizacja stanów alarmowych
- error and emergency alerts indication.
- nowoczesne sterowanie dotykowe
- modern touch control
- wielostopniowe zabezpieczenie
- multistage protection
- funkcjonalne programy pracy
- functional working modes
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- grzałka spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu dla zużycia energii w trybie czuwania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013
- the electric heating element fulfills the Ekoproject requirements for energy usage in the standby mood in accordance with the European Commission Regulation No 801/2013
- inteligentna kontrola pracy (między innymi: sygnalizacja awarii urządzenia, sygnalizacja otwartego obiegu wody itp.)
- intelligent work control (incl.: failure signalling, open water circuit signalling etc.)

finalista konkursu DOBRY WZÓR 2011

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I
INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



Po pełną ofertę produktów elektrycznych.
For a full range of electrical products.
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

300 W	Do grzejników o mocach: For radiators with output: **235 - 349 W** dla parametrów: for parameters: **75/65/20 °C**	 340 mm	HOTS-03
400 W	Do grzejników o mocach: For radiators with output: **350 - 499 W** dla parametrów: for parameters: **75/65/20 °C**	 340 mm	HOTS-04
600 W	Do grzejników o mocach: For radiators with output: **500 - 719 W** dla parametrów: for parameters: **75/65/20 °C**	 390 mm	HOTS-06
900 W	Do grzejników o mocach: For radiators with output: **720 - 1149 W** dla parametrów: for parameters: **75/65/20 °C**	 440 mm	HOTS-09
1200 W	Do grzejników o mocach: For radiators with output: **1150 - 1500 W** dla parametrów: for parameters: **75/65/20 °C**	 550 mm	HOTS-12

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/
AVAILABLE OPTIONS

U

Istnieje możliwość zamówienie grzałki w wersji podtynkowej. Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę - U.

It is now available to order a flush-mounted electric heating element. To do so, mark it with a -U at the end of the index of a desired model.



kolor biały C1
colour white C1



kolor czarny C2
colour black C2



kolor srebrny C3
colour silver C3



kolor złoty C4
colour gold C4